ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный центр Акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота»

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.21НК23

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **690003, РОССИЯ, Приморский край, город Владивосток, улица Станюковича, дом 29а, пом III.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **690091, РОССИЯ, Приморский край, город Владивосток, улица Фонтанная, дом 40.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

690003, РОССИЯ, Приморский край, город Владивосток, улица Станюковича, дом 29а, пом III.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ), Циркуляр MSC/Circ 908;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Уголь;Уголь бурый (лигнит);Кокс и полукокс из каменного угля;Руды железные;Руда железная сырая;Руда железная товарная необогащенная;Концентрат железорудный;Агломерат железорудный;	05.1;05.2;19.10.10.110;07.10.10;07.10.10.110;07.10.10.120;07.10.10.130;07.10.10.140;07.10.10.150;07.29.15.120;	-	Насыпная плотность	- от 556 до 3230 (кг/м[3*])

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Окатыши железорудные (окисленные);Концентраты свинцовые;Концентраты цинковые	07.29.15.140			
1.2.	ГОСТ 2093, СТ СЭВ 2614-80;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Уголь;Уголь бурый (лигнит);Антрацит;Сланцы горючие (битуминозные)	05.1;05.2;05.10.10.110;06.10.20.110	-	Гранулометрический состав	- от 2 до 100 (%)
1.3.	ГОСТ 52911, п. 8.2.2, 8.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Уголь;Уголь бурый (лигнит);Антрацит;Сланцы горючие (битуминозные)	05.1;05.2;05.10.10.110;06.10.20.110	-	Общая влага	- от 1 до 90 (%)
1.4.	ГОСТ 11014;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Уголь;Уголь бурый (лигнит);Антрацит;Сланцы горючие (битуминозные)	05.1;05.2;05.10.10.110;06.10.20.110	-	Общая влага	- от 1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194240;2710194210;2710194220;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201100;2710201900	Кинематическая вязкость при 20 °C	- от 1,0000 до 6,0000 (мм[2*]/с)
1.6.	ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Кинематическая вязкость при 20 °C	- от 3,0000 до 12,0000 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 40 °C	- от 1,0000 до 11,0000 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 50 °C	- от 10,0000 до 390,0000 (мм[2*]/с)
1.7.	ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;	Кинематическая вязкость при 100 °C	- от 10,0000 до 55,0000 (мм[2*]/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Кинематическая вязкость при 50 °C	- от 10,0000 до 200,0000 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 80 °C	- от 10,0000 до 120,0000 (мм[2*]/с)
1.8.	ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Кинематическая вязкость при 40 °C	- от 10,0000 до 200,0000 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 100 °C	- от 10,0000 до 200,0000 (мм[2*]/с)
1.9.	ASTM D 445-10;Химические испытания, физико-химические испытания;	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;	Кинематическая вязкость при 20 °C	- от 1,00 до 6,00 (мм[2*]/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	Вискозиметрический			2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Кинематическая вязкость при 40 °C	- от 1,00 до 12,00 (мм[2*]/с)
1.10.	ASTM D 445-10;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Кинематическая вязкость при 20 °C	- от 3,00 до 12,00 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 40 °C	- от 1,00 до 11,00 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 50 °C	- от 10,00 до 390,00 (мм[2*]/с)
1.11.	ASTM D 445-10;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Кинематическая вязкость при 50 °C	- от 10,00 до 200,00 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 80 °C	- от 10,00 до 120,00 (мм[2*]/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Вязкость кинематическая при 100 °С	- от 10,00 до 55,00 (мм[2*]/с)
1.12.	ASTM D 445-10;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Кинематическая вязкость при 40 °С	- от 10,00 до 200,00 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 50 °С	- от 10,00 до 200,00 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 100 °С	- от 10,00 до 200,00 (мм[2*]/с)
1.13.	ГОСТ 2177;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо дизельное ;Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин (В части: топливо моторное для среднеоборотных дизелей)	19.20.21.300;19.20.21	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;	Фракционный состав - 50% (по объему) перегона при температуре	- от 200 до 280 (град. С;˚С)
					Фракционный состав - 95% (по объему) перегона при	- от 280 до 360 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.				2710194290;2710201900;2710201500	температуре	- от 280 до 360 (град. С;˚С)
1.14.	ГОСТ 2177;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Фракционный состав - температура начала кипения	- от 120 до 360 (град. С;˚С)
1.15.	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо дизельное ;Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин (В части: топливо моторное для среднеоборотных дизелей)	19.20.21.300;19.20.21	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Фракционный состав - 50% (по объему) перегона при температуре	- от 200 до 280 (град. С;˚С)
					Фракционный состав - 95% (по объему) перегона при температуре	- от 280 до 360 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Фракционный состав - температура начала кипения	- от 120 до 360 (град. С;˚С)
1.17.	ASTM D 86-20a;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо дизельное ;Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин (В части: топливо моторное для среднеоборотных дизелей)	19.20.21.300;19.20.21	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Фракционный состав - 50% (по объему) перегона при температуре	- от 200 до 280 (град. С;˚С)
					Фракционный состав - 95% (по объему) перегона при температуре	- от 280 до 360 (град. С;˚С)
1.18.	ASTM D 86-20a;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;	Фракционный состав - температура начала кипения	- от 120 до 360 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.				2710195101;2710196601;2710196801		
1.19.	ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо дизельное ;Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин (В части: топливо моторное для среднеоборотных дизелей)	19.20.21.300;19.20.21	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Массовая доля воды	- от 0,03 до 30,0 (%)
1.20.	ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Массовая доля воды	- от 0,03 до 30,0 (%)
1.22.	ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ;Масла универсальные ;Масла карбюраторные ;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;Масла трансмиссионные ;Масла гидравлические ;Масла компрессорные ;Масла турбинные ;Пластичные смазки	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.210	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Массовая доля воды	- от 0,03 до 30,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ Р 51946;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо дизельное ;Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин (В части: топливо моторное для среднеоборотных дизелей)	19.20.21.300;19.20.21	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Массовая доля воды	- от 0,03 до 25 (%)
1.24.	ГОСТ Р 51946;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Массовая доля воды	- от 0,03 до 25 (%)
1.25.	ГОСТ Р 51946;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;	Массовая доля воды	- от 0,03 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.				2710196801		
1.26.	ГОСТ Р 51946;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ;Масла универсальные ;Масла карбюраторные ;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;Масла трансмиссионные ;Масла гидравлические ;Масла компрессорные ;Масла турбинные ;Пластичные смазки	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.210	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Массовая доля воды	- от 0,03 до 25 (%)
1.27.	ГОСТ 27768;Расчетный метод;расчетный метод	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;	Цетановый индекс	- от 30 до 60

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.				2710194290;2710201900;2710201500		
1.28.	ГОСТ 3900, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Топливо дизельное ;Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин (В части: топливо моторное для среднеоборотных дизелей)	19.20.21.300;19.20.21	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Плотность при 20 °С	- от 0,8000 до 0,8640 (г/см[3*])
1.29.	ГОСТ 3900, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Плотность при 20 °С	- от 0,8200 до 0,8950 (г/см[3*])

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 3900, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Плотность при 20 °С	- от 0,9000 до 0,9950 (г/см[3*])
1.31.	ГОСТ 3900, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ;Масла универсальные ;Масла карбюраторные ;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;Масла трансмиссионные ;Масла гидравлические ;Масла компрессорные ;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Плотность при 20 °С	- от 0,8000 до 0,9950 (г/см[3*])

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 4333;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Температура вспышки в открытом тигле	- от 79 до 360 (град. С;˚С)
1.33.	ГОСТ 4333;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Температура вспышки в открытом тигле	- от 170 до 290 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ASTM D 92-18;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Температура вспышки в открытом тигле	- от 50 до 300 (град. С;˚С)
1.35.	ASTM D 92-18;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Температура вспышки в открытом тигле	- от 50 до 300 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ 6307;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Топливо дизельное ;Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин (В части: топливо моторное для среднеоборотных дизелей);Топливо судовое ;Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут	19.20.21.300;19.20.21;19.20.21.400;19.20.27;19.20.28.100	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609;2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194290;2710201900;2710201500;2710196201;2710196401;2710195109;2710195101;2710196601;2710196801	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	- от 5,0 до 9,0 (ед. pH)
1.37.	ГОСТ 6356;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;	Температура вспышки в закрытом тигле	- от 28 до 90 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.				2710201900;2710201500		
1.38.	ГОСТ 6356;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Температура вспышки в закрытом тигле	- от 60 до 150 (град. С;˚С)
1.39.	ГОСТ 6356;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Температура вспышки в закрытом тигле	- от 60 до 180 (град. С;˚С)
1.40.	ASTM D 93-18;Теплотехнические испытания;Измерение	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;	Температура вспышки в закрытом тигле	- от 28 до 90 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	температуры			2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500		
1.41.	ASTM D 93-18;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Температура вспышки в закрытом тигле	- от 60 до 150 (град. С;˚С)
1.42.	ASTM D 93-18;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Температура вспышки в закрытом тигле	- от 60 до 180 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 20287, Метод Б;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Температура застывания	- от минус 50 до 0 (град. С;˚С)
1.44.	ГОСТ 20287, Метод Б ;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Температура застывания	- от минус 25 до 0 (град. С;˚С)
1.45.	ГОСТ 20287, Метод Б ;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;	Температура застывания	- от минус 30 до 45 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.				2710196801		
1.46.	ГОСТ 20287, Метод Б ;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Температура застывания	- от минус 70 до минус 10 (град. С;˚С)
1.47.	ГОСТ 22254;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;	Предельная температура фильтруемости	- от минус 55 до минус 28 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.				2710201900;2710201500		
1.48.	ГОСТ Р 51069;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Плотность при 15 °С	- от 0,8000 до 0,8640 (г/см[3*])
1.49.	ГОСТ Р 51069;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Плотность при 15 °С	- от 0,8200 до 0,8950 (г/см[3*])

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ Р 51069;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Плотность при 15 °С	- от 0,9000 до 0,9950 (г/см[3*])
1.51.	ГОСТ Р 51947;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Массовая доля серы (S)	- от 0,015 до 5,0 (%)
1.52.	ГОСТ Р 51947;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;	Массовая доля серы (S)	- от 0,015 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.				2710196609		
1.53.	ГОСТ Р 51947;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Массовая доля серы (S)	- от 0,015 до 5,0 (%)
1.54.	ГОСТ 19121;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Топливо дизельное;Топливо судовое;Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.21.300;19.20.21.400;19.20.27;19.20.28.100	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500;2710196209;2710196809;2710196409;2710194260;2710196609;	Массовая доля серы (S)	- от 0,01 до 3,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.				2710196201;2710196401;2710195109;2710195101;2710196601;2710196801		
1.55.	ГОСТ Р 52660;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Массовая доля серы (S)	- от 5 до 500 (мг/кг)
1.56.	ГОСТ Р 52660;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Массовая доля серы (S)	- от 5 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ Р 52660;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Массовая доля серы (S)	- от 5 до 500 (мг/кг)
1.58.	ГОСТ Р 52660;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо дизельное;Топливо судовое;Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.21.300;19.20.21.400;19.20.27;19.20.28.100	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500;2710196209;2710196809;2710196409;2710194260;2710196609;2710196201;2710196401;2710195109;2710195101;2710196601;	Массовая доля серы (S)	- от 5 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.				2710196801		
1.59.	ГОСТ Р ЕН ИСО 20847;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Массовая доля серы (S)	- от 30 до 500 (мг/кг)
1.60.	ГОСТ Р ЕН ИСО 20847;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Массовая доля серы (S)	- от 30 до 500 (мг/кг)
1.61.	ГОСТ Р ЕН ИСО 20847;Химические испытания, физико-	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;	Массовая доля серы (S)	- от 30 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	испытания;Рентгеноспектральный	включенные в другие группировки;Мазут		2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801		
1.62.	ГОСТ Р 50442;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо дизельное;Топливо судовое;Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.21.300;19.20.21.400;19.20.27;19.20.28.100	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500;2710196209;2710196809;2710196409;2710194260;2710196609;2710196201;2710196401;2710195109;2710195101;2710196601;2710196801	Массовая доля серы (S)	- от 0,05 до 3,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ 21534, Метод Б ;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Массовая концентрация хлористых солей	- от 0,01 до 350 (мг/л)
1.64.	ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Фильтрационный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Массовая доля механических примесей	- от 0,001 до 240 (мг/л)
1.65.	ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Фильтрационный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;	Массовая доля механических примесей	- от 0,001 до 1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.				2710195101;2710196601;2710196801		
1.66.	ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Фильтрационный	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Массовая доля механических примесей	- от 0,001 до 1 (%)
1.67.	ГОСТ 6258;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;	Условная вязкость	- от 0,5 до 12 (°ВУ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.				2710194600;2710194290;2710201900;2710201500		
1.68.	ГОСТ 6258;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Условная вязкость	- от 0,5 до 39 (°ВУ)
1.69.	ГОСТ 1461;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Зольность	- от 0,001 до 0,01 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	ГОСТ 1461;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Зольность	- от 0,01 до 0,1 (%)
1.71.	ГОСТ 12417;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла карбюраторные;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки	19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.119	2710198200;2710198800;3403;3403199000	Зольность сульфатная	- от 0,001 до 4,0 (%)
1.72.	ГОСТ 19932;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;	Коксуемость 10% остатка	- от 0,001 до 0,3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.				2710194290;2710201900;2710201500		
1.73.	ГОСТ 19932;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Коксуемость	- от 0,001 до 6 (%)
1.74.	ГОСТ 19932;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Коксуемость	- от 0,01 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные				
1.75.	ГОСТ 17323, Метод А ;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Топливо дизельное;Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.21.300;19.20.27;19.20.28.100	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500;2710196201;2710196401;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Массовая доля меркаптановой серы	- от 0,0003 до 1 (%)
					Содержание сероводорода	- от 0,1 до 10 (мг/кг)
1.76.	ГОСТ 6321;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;	Испытание на медной пластине	- от 1 до 4 (Класс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.				2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500		
1.77.	ГОСТ 5985;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Топливо дизельное;Топливо дизельное зимнее;Топливо дизельное арктическое;Топливо дизельное летнее;Топливо дизельное межсезонное	19.20.21.300;19.20.21.320;19.20.21.330;19.20.21.310;19.20.21.340	2710194240;2710194210;2710194220;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201100;2710201900	Кислотность	- от 0,001 до 5 (мг КОН/100 см3)
1.78.	ГОСТ 2070, Метод Б ;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Йодное число	- от 0,002 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.						
1.79.	ГОСТ 19006;Химические испытания, физико-химические испытания;Фильтрационный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194240;2710194250;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Коэффициент фильтруемости	- от 0,5 до 3
1.80.	ГОСТ 21261, п. 5.3.4;Расчетный метод;расчетный метод	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Массовая теплота сгорания низшая	- от 1000 до 40500 (кДж/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ 2667;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Топливо дизельное ;Топливо судовое	19.20.21.300;19.20.21.400	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500;2710196209;2710196809;2710196409;2710194260;2710196609	Цвет	- от 0,5 до 8,0 (ед. ЦНТ)
1.82.	ASTM D 1500-12;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Цвет на колоритмере ЦНТ	- от 0,5 до 8,0 (ед. ЦНТ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ASTM D 1500-12;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Цвет на колоритмере ЦНТ	- от 0,5 до 8,0 (ед. ЦНТ)
1.84.	ASTM D 1500-12;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Цвет на колоритмере ЦНТ	- от 0,5 до 8,0 (ед. ЦНТ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ 25371;Расчетный метод;расчетный метод	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Индекс вязкости	- от 90 до 200
1.86.	ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Щелочное число	- от 0,5 до 80 (мг КОН/100 см3)
					Кислотное число	- от 0,005 до 1 (мг КОН/100 см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные				
1.87.	ГОСТ 20502, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ;Масла универсальные ;Масла карбюраторные ;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;Масла трансмиссионные ;Масла гидравлические ;Масла компрессорные ;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Коррозионность на пластинках из свинца	- от 1 до 4 (Класс)
1.88.	ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо дизельное;Топливо дизельное летнее	19.20.21.300;19.20.21.310	2710194210	Кинематическая вязкость при 20 °C	- от 1,0000 до 6,0000 (мм[2*]/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Топливо судовое с массовой долей серы 2 - 3,5% с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С;Топливо судовое с массовой долей серы 1,5 - 2% с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С;Топливо судовое с массовой долей серы 0,5 - 1,5% с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С;Топливо судовое с массовой долей серы не более 0,5% с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С;Топливо судовое	19.20.21.410;19.20.21.420;19.20.21.430;19.20.21.440;19.20.21.400	-	Кинематическая вязкость при 20 °С	- от 3,0000 до 12,0000 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 40 °С	- от 1,0000 до 11,0000 (мм[2*]/с)
					Кинематическая вязкость при 50 °С	- от 10,0000 до 390,0000 (мм[2*]/с)
1.90.	ГОСТ 12337, п. 5.4 п. 5.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Вымываемость присадок водой	- от 0,5 до 15 (%)
					Эмульгируемость с водой	- от 0,01 до 0,3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные				
1.91.	ГОСТ 20284;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Цвет на колоритмере ЦНТ	- от 0,5 до 8,0 (ед. ЦНТ)
1.92.	ГОСТ 13538;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;	Массовая доля бария (Ba)	- от 0,1 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	(объемный)	двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	3403199000	Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,1 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля цинка (Zn)	- от 0,1 до 2000 (мг/кг)
1.93.	9433-80;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Пластичные смазки	19.20.29.210	2710199800;3403990000;3403199000	Внешний вид	- -
1.94.	ГОСТ 21150;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Пластичные смазки	19.20.29.210	2710199800;3403990000;3403199000	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 6793;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Пластичные смазки	19.20.29.210	2710199800;3403990000;3403199000	Температура каплепадения	- от 90 до 220 (град. С;˚С)
1.96.	ГОСТ 6707;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Пластичные смазки	19.20.29.210	2710199800;3403990000;3403199000	Массовая доля свободных органических кислот	- - от 0,1 до 10 (мг/кг)
					Массовая доля свободных щелочей в пересчете на гидроокиси натрия	- от 0,1 до 10 (мг/кг)
1.97.	ГОСТ 6479;Химические испытания, физико-химические испытания;Фильтрационный	Пластичные смазки	19.20.29.210	2710199800;3403990000;3403199000	Массовая доля механических примесей	- от 0,1 до 3 (%) -
1.98.	ГОСТ 5066, Метод Б ;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;	Температура помутнения	- от 6 до минус 40 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.				2710194600;2710194290;2710201900;2710201500		
1.99.	ГОСТ Р 54281;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Массовая доля воды	- от 10 до 500 (мкг/мл)
1.100.	ГОСТ Р 54281;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам	20.59.42.130	3811210000;3811900000;3811290000	Массовая доля воды	- от 10 до 500 (мкг/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.						
1.101.	ГОСТ Р 54281;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Массовая доля воды	- от 10 до 500 (мкг/мл)
1.102.	СТ РК ИСО 12937-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Массовая доля воды	- от 0,02 до 2,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.		компрессорные;Масла турбинные				
1.103.	СТ РК ИСО 12937-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам	20.59.42.130	3811210000;3811900000;3811290000	Массовая доля воды	- от 0,02 до 2,5 (%)
1.104.	СТ РК ИСО 12937-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Топливо дизельное	19.20.21.300	3811210000;3811900000;3811290000;2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Массовая доля воды	- от 0,02 до 2,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.	ГОСТ 4333, п.11;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Температура воспламенения	- от 160 до 350 (град. С;˚С)
1.106.	ГОСТ Р ИСО 10307-1;Химические испытания, физико-химические испытания;Фильтрационный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут ;Топливо дизельное ;Топливо судовое	19.20.27;19.20.28.100;19.20.21.300;19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609;2710196201;2710196401;2710195109;2710195101;2710196601;2710196801;	Содержание общего осадка	- от 0 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.				2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194290;2710201900;2710201500		
1.107.	ГОСТ Р 53716;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Содержание сероводорода	- от 0,5 до 32 (мг/кг)
1.108.	СТ РК EN 12662-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Механические примеси	- от 0,1 до 24 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.						
1.109.	СТ РК EN 12662-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Механические примеси	- от 0,1 до 24 (мг/кг)
1.110.	ASTM D 4294-16e1;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Содержание серы	- от 150 до 5000 (мг/кг)
1.111.	ASTM D 4294-16e1;Химические испытания, физико-химические	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;	Содержание серы	- от 150 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.	испытания;Рентгеноспектральный			2710196409;2710194800;2710194260;2710196609		
1.112.	ASTM D 4294-16e1;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Содержание серы	- от 150 до 5000 (мг/кг)
1.113.	ASTM D 4294-16e1;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710124110;2710124120;2710124130;2710124190;2710124500;2710124900;2710125100;2710125900;2710121109	Содержание серы	- от 150 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.	ASTM D 4294-16e1;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо дизельное;Топливо судовое;Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут;Бензин автомобильный	19.20.21.300;19.20.21.400;19.20.27;19.20.28.100;19.20.21.100	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500;2710196209;2710196809;2710196409;2710194260;2710196609;2710196201;2710196401;2710195109;2710195101;2710196601;2710196801;2710124110;2710124120;2710124130;2710124190;2710124500;2710124900;2710125100;2710125900;2710121109	Содержание серы	- от 150 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.	ASTM D 95-13e1;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Содержание воды	- от 0,03 до 30 (%)
1.116.	ASTM D 95-13e1;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Содержание воды	- от 0,03 до 30 (%)
1.117.	ASTM D 95-13e1;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки ;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;	Содержание воды	- от 0,03 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.				2710196801		
1.118.	ASTM D 95-13e1;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710124110;2710124120;2710124130;2710124190;2710124500;2710124900;2710125100;2710125900;2710121109	Содержание воды	- от 0,03 до 30 (%)
1.119.	ASTM D 97-17b;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Температура застывания	- от минус 50 до 25 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.	ASTM D 97-17b;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Температура застывания	- от минус 50 до 25 (град. С;˚С)
1.121.	ASTM D 97-17b;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Температура застывания	- от минус 50 до 25 (град. С;˚С)
1.122.	ASTM D 482-13;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Зольность	- от 0,001 до 2,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.		Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные				
1.123.	ASTM D 482-13;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Зольность	- от 0,001 до 2 (%)
1.124.	ASTM D 482-13;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;	Зольность	- от 0,001 до 2,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.				2710196801		
1.125.	ASTM D 482-13;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;2710196609	Зольность	- от 0,001 до 2,0 (%)
1.126.	ASTM D 189-06;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Коксуемость 10% остатка	- от 0,01 до 30 (%)
1.127.	ASTM D 189-06;Химические испытания, физико-химические испытания;	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;	Коксуемость 10% остатка	- от 0,01 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.	Гравиметрический (весовой)			2710196409;2710194800;2710194260;2710196609		
1.128.	ASTM D 189-06;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Коксуемость по Конрадсону	- от 0,01 до 30 (%)
1.129.	ГОСТ 28084, п. 4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Антифризы	20.59.43.120	3820000000	Внешний вид	- -
1.130.	ГОСТ 28084, п. 4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Антифризы	20.59.43.120	3820000000	Фракционный состав	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.					Температура начала перегонки	- от 100 до 120 (град. С;˚С)
					Массовая доля жидкости, перегоняемая до достижения температуры 150°С	- от 5 до 60 (%)
1.131.	ГОСТ 28084, п. 4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Антифризы	20.59.43.120	3820000000	Коррозионное воздействие на металлы	- от 0,001 до 10 (г/(м²·сут))
					Коррозионные потери	- от 0,001 до 10 (г/(м²·сут))
1.132.	ГОСТ 28084, п. 4.8 ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический	Антифризы	20.59.43.120	3820000000	Водородный показатель (pH)	- от 5,0 до 12,0 (ед. pH)
1.133.	ГОСТ 28084, п. 4.3 ;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Антифризы	20.59.43.120	3820000000	Температура начала кристаллизации	- от минус10 до минус 60 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ 32139;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Мазут	19.20.27;19.20.28.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801	Общее содержание серы	- от 17,0 до 15000 (мг/кг) от 0,0017 до 1,5 (% масс.)
1.135.	ГОСТ 32139;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194800;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500	Общее содержание серы	- от 17,0 до 15000 (мг/кг) от 0,0017 до 1,5 (% масс.)
1.136.	ГОСТ 32139;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Топливо судовое	19.20.21.400	2710196209;2710194600;2710196809;2710196409;2710194800;2710194260;	Общее содержание серы	- от 17,0 до 15000 (мг/кг) от 0,0017 до 1,5 (% масс.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.				2710196609		
1.137.	ГОСТ 32139;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;2710195101;2710196601;2710196801;2710124110;2710124120;2710124130;2710124190;2710124500;2710124900;2710125100;2710125900;2710121109	Общее содержание серы	- от 17,0 до 15000 (мг/кг) от 0,0017 до 1,5 (% масс.)
1.138.	ГОСТ ISO 20884;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Мазут;Топливо дизельное;Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки;Топливо	19.20.28.100;19.20.21.300;19.20.27;19.20.21.400;19.20.21.100	2710196201;2710196401;2710194800;2710196609;2710195109;2710196209;	Содержание серы	- от 5 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.		судовое;Бензин автомобильный		2710195101;2710196601;2710196801;2710194210;2710194220;2710194230;2710194250;2710194240;2710194600;2710194290;2710201900;2710201500;2710196809;2710196409;2710194260;2710124110;2710124120;2710124130;2710124190;2710124500;2710124900;2710125100;2710125900;2710121109		
1.139.	ГОСТ 12.1.044, п. 4.8;Теплотехнические испытания;Измерение температуры	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей);Масла	19.20.29.110;19.20.29.111;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;	2710198200;2710198400;2710199800;2710198800;3403;3403199000	Температура самовоспламенения	- от 50 до 500 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.		универсальные;Масла карбюраторные;Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей;Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;Масла трансмиссионные;Масла гидравлические;Масла компрессорные;Масла турбинные	19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.150;19.20.29.160			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 54523, п. 5.4 Приложение Щ;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения; металлические конструкции);Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки (В части: Гидротехнические сооружения: деревянные конструкции);Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические конструкции: железобетонные, бетонные конструкции)	25.11.2;16.23.19;23.61	-	Геометрические размеры	- -
					Длина	- от 0,1 до 1000 (м)
					Ширина	- от 0,1 до 1000 (м)
					Высота	- от 0,1 до 1000 (м)
1.2.	ГОСТ Р 54523, п. 5.4 Приложение Щ;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения; металлические конструкции);Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в	25.11.2;16.23.19;23.61	-	Планово-высотное положение	- от 0,1 до 1000 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		другие группировки (В части: Гидротехнические сооружения: деревянные конструкции);Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические конструкции: железобетонные, бетонные конструкции)				
1.3.	ГОСТ Р 54523, п. 5.5 ;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции);Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки (В части: Гидротехнические сооружения: деревянные конструкции);Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические сооружения: железобетонные, бетонные конструкции)	25.11.2;16.23.19;23.61	-	Размеры повреждения	- -
					Длина	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)
					Ширина	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)
					Высота	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ Р 54523, п. 5.5;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции);Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки (В части: Гидротехнические сооружения: деревянные конструкции);Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические сооружения: железобетонные, бетонные конструкции)	25.11.2;16.23.19;23.61	-	Размер сечений несущих элементов	- -
					длина	- от 0,001 до 50 (м) от 1 до 50000 (мм)
					ширина	- от 0,001 до 50 (м) от 1 до 50000 (мм)
					высота	- от 0,001 до 50 (м) от 1 до 50000 (мм)
1.5.	ГОСТ Р 54523, п. 5.6 (ГОСТ 22690 п. 7.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические сооружения:железобетонные, бетонные конструкции)	23.61	-	Геометрические размеры	- -
					Длина	- от 0,001 до 1000 (м) от 1 до 1000000 (мм)
					Ширина	- от 0,001 до 1000 (м) от 1 до 1000000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Высота	- от 0,001 до 1000 (м) от 1 до 1000000 (мм)
1.6.	ГОСТ Р 54523, п. 5.6 (ГОСТ 22690 п. 7.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические сооружения:железобетонные, бетонные конструкции)	23.61	-	Размеры дефектов	- -
					Длина	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)
					Ширина	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)
					Высота	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000, (мм)
1.7.	ГОСТ Р 54523, п. 5.6 (ГОСТ 22690 п. 7.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: гидротехнические сооружения: железобетонные, бетонные конструкции)	23.61	-	Наклон (прогиб) лицевой стенки сооружения	- от 1 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ Р 54523, п. 5.6 (ГОСТ 22690 п. 7.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: гидротехнические сооружения: железобетонные, бетонные конструкции)	23.61	-	Прочность бетона	- от 5 до 60 (МПа)
1.9.	ГОСТ Р 54523, п. 5.7 ;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции)	25.11.2	-	Геометрические размеры	- -
					Длина	- от 0,001 до 1000 (м) от 1 до 1000000 (мм)
					Ширина	- от 0,001 до 1000 (м) от 1 до 1000000 (мм)
					Высота	- от 0,001 до 1000 (м) от 1 до 1000000 (мм)
1.10.	ГОСТ Р 54523, п. 5.7 ;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические	25.11.2	-	Размеры дефектов	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		конструкции)			Длина	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)
					Ширина	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)
					Высота	- от 0,001 до 100 (м) от 1 до 100000, (мм)
1.11.	ГОСТ Р 54523, п. 5.7 ;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции)	25.11.2	-	Наклон (прогиб) лицевой стенки сооружения	- от 1 до 1000 (мм)
1.12.	ГОСТ Р 54523, п. 5.7 ;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции)	25.11.2	-	Толщина металла	- от 0,1 до 60 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ Р 54523, п. 5.7 Приложения Э, Ю, Я;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции);Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки (В части: Гидротехнические сооружения: деревянные конструкции);Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические сооружения: железобетонные, бетонные конструкции)	25.11.2;16.23.19;23.61	-	Геометрические размеры	- -
					Длина	- от 0,1 до 1000 (м)
					Ширина	- от 0,1 до 1000 (м)
					Высота	- от 0,1 до 1000 (м)
1.14.	ГОСТ Р 54523, п. 5.8 Приложения Э, Ю, Я;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции);Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки (В части: Гидротехнические сооружения: деревянные конструкции);Изделия из	25.11.2;16.23.19;23.61	-	Размеры дефектов	- -
					Длина	- от 0,1 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)
					Ширина	- от 0,1 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические сооружения: железобетонные, бетонные конструкции)			Высота	- от 0,1 до 100 (м) от 1 до 100000 (мм)
1.15.	ГОСТ Р 54523, п. 5.7 Приложения Э, Ю, Я;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции);Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки (В части: Гидротехнические сооружения: деревянные конструкции);Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические сооружения: железобетонные, бетонные конструкции)	25.11.2;16.23.19;23.61	-	Наклон (прогиб) лицевой стенки сооружения	- от 0,1 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ Р 54523, Приложение 7;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Металлоконструкции строительные и их части (В части: Гидротехнические сооружения: металлические конструкции);Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки (В части: Гидротехнические сооружения: деревянные конструкции);Изделия из бетона, используемые в строительстве (В части: Гидротехнические сооружения: железобетонные, бетонные конструкции)	25.11.2;16.23.19;23.61	-	Глубина	- от 0,1 до 1000 (м)

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Волгин Александр Александрович

инициалы, фамилия уполномоченного лица